

DJI Пульт Д/У SPARK PART4 Remote Controller

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая частота	2.412 - 2.462 ГГц
Макс. дальность передачи	2.412 - 2.462 ГГц (на открытом пространстве без помех) FCC: 2000 м; CE: 500 м; SRRC: 500 м
Рабочая температура	0 - 40 °C
Аккумулятор	2970 мАч
Мощность передатчика (ЭИИМ)	2.4 ГГц ≤26 дБм (FCC); ≤18 дБм (CE); ≤18 дБм (SRRC)
Рабочее напряжение	950 мА при 3.7 В
Поддерживаемый размер мобильного устройства	поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм

Пульт дистанционного управления с новой системой передачи Wi-Fi сигнала, способный управлять дроном^{*} и подвесом камеры при максимальной дальности передачи до 2 км (в режиме FCC).^{**} Пульт дистанционного управления может подключаться по беспроводной сети к мобильным устройствам для отображения живого видео в приложении DJI GO 4. Складные зажимы пульта позволят безопасно прикрепить ваше мобильное устройство. Максимальное время работы пульта дистанционного управления составляет примерно 2.5 часа.^{***}

* DJI Spark пульт управления в настоящее время совместим только с дроном Spark.

** Пульт может достичь своей максимальной дальности передачи (в режиме FCC) на широкой открытой местности без электромагнитных помех и на высоте около 120 метров.

*** Максимальное рабочее время можно учитывать только для справки.